



TOUGHTEK® F340e

Pulverizador de ignifugación cementosa

EXCELENTE RENDIMIENTO EN UN PEQUEÑO PAQUETE DE 120 VOLTIOS.

Cuando realice trabajos pequeños o parches, la F340e es su mejor opción. Con su tamaño compacto y rendimiento inigualable, supera a otras bombas de parche y le permite terminar hasta dos veces más rápido, al mismo tiempo que utiliza mangueras de mayor longitud y de menor diámetro. La bomba de pistón de acceso rápido y resistente de Graco ofrece una larga vida útil y un menor costo de propiedad que los sistemas de tornillo.

¡Donde la conveniencia se une con la productividad!

El rendimiento de un pulverizador más grande en un paquete pequeño de 120 voltios.



BENEFICIOS QUE AGRADECERÁ.

Alto rendimiento: bombee hasta 20 bolsas por hora para hacer el trabajo más rápido

Ligero y portátil: solo pesa 210 lb, es más pequeño y más ligero que los sistemas de bombeo grandes

Conectar y usar: funciona en un tomacorriente de pared estándar de 120 V para una mayor comodidad

Menor tiempo de inactividad: la bomba de pistón de acceso rápido comprobada dura más tiempo y ofrece un menor costo de propiedad que las bombas de tornillo

Fácil mantenimiento: no requiere herramientas para desarmar el múltiple de salida y los componentes de la bomba a fin de mantener la bomba funcionando de un trabajo a otro



TOUGHTEK F340e

Pulverizador de ignifugación cementosa

RENDIMIENTO COMPROBADO DE LA BOMBA DE PISTÓN

La tecnología de bomba de pistón de doble desplazamiento de Graco ofrece un rendimiento inigualable. Los espacios libres extra grandes garantizan una caída de presión mínima y un rendimiento sin problemas.

TOUGHTEK F340E	N.º DE PIEZA
Sin accesorios con control remoto	25B502
El paquete incluye lo siguiente: Aplicador, control remoto, (1) manguera de material de 1-3/8 in x 25 ft (35 mm x 7,5 m), (1) manguera de material de 1 in x 25 ft (25 mm x 7,5 m)	25B503

ESPECIFICACIONES	N.º DE PIEZA
Salida de material	Hasta 20 bolsas por hora
PSI (bar) máx.	600 (42)
Tamaño máximo de partículas	3/16 in (5 mm)
Longitud máxima de la manguera	150 ft (46 m)
Capacidad de la tolva	20 gal (76 l)
Salida de la bomba	Cerrojo de leva de 1,5 in (38 mm)
Peso	210 lb (95 kg)
Entrada de alimentación	120 V, 15 A

ACCESORIOS	N.º DE PIEZA
El kit rociador de ignifugación incluye lo siguiente: Garrocha aplicadora de ignifugación, manguera de 1-3/8 in x 50 ft (35 mm x 15 m), Manguera de 1-3/8 in x 25 ft (35 mm x 7,5 m) y adaptadores necesarios (utiliza acoples de cerrojo de leva)	27A456
Manguera de material de 1-3/8 in x 50 ft (35 mm x 15 m)	27A004
Manguera de material de 1 in x 10 ft (25 mm x 3 m)	27A001
Adaptador de cerrojo de leva: 1,5 in x 1 ft (38 mm x 25 mm)	25D855
Manguera de material de 1 in x 25 ft (25 mm x 7,5 m)	27A002
Manguera de material de 1-3/8 in x 25 ft (35 mm x 7,5 m)	27A003
Garrocha aplicadora: acople de cerrojo de leva de 1 in (H) (25 mm)	25D851
Kit de reconstrucción de la bomba: (todos los sellos blandos y bolas de retención)	17W623

Energía conveniente de 120 V.

- Funciona en un tomacorriente de pared estándar de 120 V
- No se necesita un electricista ni volver a cablear

Control de flujo de material ajustable

- Ajuste el flujo exacto necesario para su trabajo
- Flujo alto o bajo: ¡usted decide!

Armazón y tolva duraderas

- La tolva duradera de polietileno de 20 galones con tapa tiene capacidad para una bolsa llena de material mezclado
- Mezcle y vierta fácilmente con los mezcladores de cilindro estándar
- Estructura de armazón completa de acero para años de servicio
- Los neumáticos a prueba de pinchazos resisten la suciedad del sitio de trabajo

Extracción de tolva sin herramientas

- Se desconecta en segundos para facilitar la limpieza

Compacto y portátil

- Pesa solo 210 lb
- Fácil de transportar
- Minimice las longitudes de las mangueras o las dificultades de acercar el pulverizador al trabajo

Motor sin escobillas de CC MaxPower

- Torque alto = más trabajo realizado
- Sin diseño de mantenimiento
- El diseño totalmente cerrado mantiene el polvo y la suciedad afuera

Bomba de pistones duradera de acceso rápido

- Estructura de acero de servicio pesado para una vida útil prolongada y un rendimiento diario
- Entrada de sobremedida y conductos internos para un bombeo sin problemas
- Diseño de acceso rápido para un mantenimiento rápido y fácil



Toda compra de Graco viene acompañada del Servicio de Atención al Cliente A+.

¿Tiene alguna pregunta?
Lláme al (844)241-9499

¡Vea la F340e en acción!



graco.com/



Comuníquese con nosotros hoy

Visite www.graco.com/contractor a fin de obtener más información o para que un representante de Graco se comunice con usted.

©2022 Graco Inc. 3J0350 Rev. A 1/22 Todos los datos escritos y visuales en este documento se basan en la última información disponible sobre el producto en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento y sin previo aviso. Las marcas comerciales se mencionan en este documento únicamente con fines de identificación. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Producto cubierto por patentes registradas y pendientes. visite graco.com/patents