

BOMBA FAST-BALL® 100

DISEÑADA PARA UNA MEJOR CALIDAD, DURABILIDAD Y CONFIABILIDAD

Cuando compra Graco, espera lo mejor. La bomba Fast-Ball completamente rediseñada ofrece el rendimiento y funcionamiento incomparables que espera de Graco. Su diseño simple y fácil de instalar permite una factibilidad de servicio eficiente para minimizar el tiempo de inactividad y mantener sus operaciones funcionando.

DISEÑO EN LÍNEA

- Significa menos piezas para un menor desgaste de la bomba

BOMBA DE DOBLE ACCIÓN

- Proporciona un flujo de fluido confiable

MOTOR NEUMÁTICO DIFERENCIAL

- Garantiza un funcionamiento óptimo de la bomba

GARANTÍA DE 5 AÑOS

- Graco es garantía de calidad y tranquilidad



APLICACIONES TÍPICAS

- Trasvase de fluidos
- Dispensación de fluidos especiales
- Punto de uso
- Carros de fluido móviles
- DEF (con SST)



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tamaño de entrada de aire	1/4 pulg. npt
Gama de presión de aire de funcionamiento	40-150 psi (2,8-10,3 bar)
Material compatible	Aceite, lubricante de engranajes, ATF
Flujo de fluido máximo	12,5 gpm (47,3 lpm)
Tamaño de la entrada de fluido	1 pulg. NPT
Tamaño de la salida de fluido	3/4 pulg. npt
Presión de entrada de aire máxima	150 psi (10,3 bares)
Velocidad máxima de ciclo continuo	100 cpm
Presión máxima de trabajo	150 psi (10,3 bares)
Tipo de alimentación	Neumático
Relación de presión	1:1
Nivel de potencia de sonido	78 dB(A)
Peso	6,3-9,8 lbs (2,9-4,4 kg)

BOMBAS FAST-BALL 100

Descripción	Fast-Ball 100	Fast-Ball 100 SST
Bomba de longitud universal	279035	2007313
Bomba con tubo descendente de PVC/HDPE cortado a la medida	279036	2010738
Bomba de largo de tambor de 55 galones	279037	2009316