

Concentrado anticorrosivo soluble en agua de alta calidad

Tectyl TPC Invisible es un concentrado anticorrosivo, desarrollado para diluir en agua. **Tectyl TPC Invisible** Puede utilizarse como protección temporal contra la corrosión superficial de piezas y equipos industriales y de automoción para su almacenamiento en interiores, sin necesidad de retirarlo posteriormente. **Tectyl TPC Invisible** Proporciona una película clara, transparente y, en la mayoría de los casos, no pegajosa.

Aprobaciones / Niveles de rendimiento

Tectyl™ TPC Invisible	
Protección en interiores (mín. meses)	min. 6 meses

Aplicaciones

Preparación de la superficie

Las máximas prestaciones de **Tectyl TPC Invisible** sólo se consiguen cuando las superficies metálicas a proteger están limpias (no contaminadas). CorPro recomienda una temperatura del sustrato de 10-35 °C en el momento de la aplicación del producto.

Aplicación

Tectyl TPC Invisible está pensado para diluirse en agua. Para obtener mejores resultados, añada un 3% de **Tectyl TPC Invisible** al agua. Lo ideal es utilizar agua desmineralizada o destilada. También puede utilizarse agua del grifo normal con un porcentaje mayor (al menos un 5%) de **Tectyl TPC Invisible**. Una ligera mezcla antes del uso diario permitirá obtener una mezcla homogénea. **Tectyl TPC Invisible** no está diseñado para su uso en maquinaria que pueda entrar en contacto con alimentos.

Características y Ventajas

Excelente rendimiento

{{Tectyl TPC Invisible}} Ofrece una excelente protección contra la corrosión en ambientes muy húmedos, lo que lo convierte en un preventivo de la corrosión muy versátil.

Invisible y no necesita eliminación

La capa anticorrosiva es transparente y no deja una película cerosa, lo que la hace muy adecuada para tratamientos posteriores sin necesidad de retirarla en la mayoría de los casos.

Eficacia para el usuario

Una dilución del 3% en agua proporciona ya una fuerte capa protectora contra la corrosión, que permite almacenar piezas metálicas en ambientes industriales interiores durante 1-6 meses sin protección adicional.

De confianza desde 1930

Desde 1930, los recubrimientos protectores Tectyl™ prolongan la vida operativa de automóviles, camiones, autobuses y otros vehículos y equipos. El nombre Tectyl es sinónimo de recubrimientos de calidad, fáciles de aplicar, duraderos y fáciles de eliminar cuando ya no son necesarios.

Para más información sobre productos, programas y servicios Tectyl, visite www.tectyleurope.com.

Salud y Seguridad

No es probable que este producto presente riesgos significativos para la salud o la seguridad si se utiliza correctamente en la aplicación recomendada y se mantienen buenas normas de higiene personal. Se hace referencia a la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) que está disponible a petición a través de su oficina de ventas local.

Proteger el medio ambiente

Cumplir la normativa local. No verter en los desagües, el suelo o el agua.

Propiedades típicas

Las características típicas se basan en la producción actual.
Aunque la producción futura se ajustará a las especificaciones de Tectyl, pueden producirse variaciones.

Tectyl™ TPC Invisible	
Rango de Temperatura de Funcionamiento cuando se seca y se cura	10 - 85°C
Densidad @ 20°C	1.13 kg/ltr
Temperatura de almacenamiento	10 - 35°C
Protection Outdoor Months Na	PASS
Peso sólido	64%
Contenido sólido	64%
Viscosidad cinemática	60 cP



<https://tectyleurope.com>

Almacenamiento

Tectyl TPC Invisible debe almacenarse a temperaturas entre 10-35 °C. No congelar **Tectyl TPC invisible**. En condiciones de almacenamiento adecuadas. **Tectyl TPC Invisible** es mejor antes de 24 meses después de la fecha de producción.

Precaución

Consulte la ficha de datos de seguridad para obtener información adicional sobre manipulación y primeros auxilios.

Estado de la información

August 06, 2026

Validez

Esta información solo se aplica a productos fabricados en las siguientes regiones: Europa